

AURES PRO

WŁOSKIE WZORNICTWO

WYRAZ TWOJEJ KLASY

I STYLU.

Zaprojektowana przez włoskiego projektanta Umberto Palermo, **seria Aures dodaje elegancji** każdemu wnętrzu, dzięki **kompaktowemu korpusowi** wykonanemu z wysokiej jakości materiałów, **nowoczesnym i eleganckim kształtom**, stylowym wykończeniom oraz **nowemu, nowoczesnemu interfejsowi**.



NOWOCZESNY WYŚWIETLACZ
Przedni interfejs wyposażony jest w **łatwy w użytkowaniu**, nowoczesny wyświetlacz i przyciski dotykowe. W podgrzewaczach Aures Pro na wyświetlaczu **pokazywane są kody błędów**, pozwalające na natychmiastowe zdiagnozowanie i usunięcie problemu.

KOMPAKTOWY ROZMIAR

PROSTOTA INSTALACJI,

ŁATWOŚĆ KONSERWACJI.

Kompaktowy rozmiar podgrzewaczy Aures **pozwalają na prostą instalację również w ciasnych miejscach**, takich jak przestrzeń pod zlewem. Gwarantuje też **łatwość konserwacji i szybką wymianę** komponentów wewnętrznych

AURES PRO





PODGRZEWACZ WIELOPUNKTOWY O DUŻEJ MOCY

- / Instalacja wielopunktowa pozwalająca na dostarczanie ciepłej wody do jednego lub kilku punktów poboru
- / Elektroniczna regulacja temperatury: zawsze precyzyjna regulacja temperatury dzięki panelowi sterowania z dotykowymi przyciskami i interaktywnemu interfejsowi użytkownika
- / Termostat elektroniczny działający jako elektroniczny system zabezpieczający, chroniący przed osadzaniem się kamienia
- / Stała temperatura: precyzyjna regulacja temperatury zapewnia zawsze żądaną temperaturę wody, w każdych warunkach i niezależnie od czynników zewnętrznych (ciśnienie wody, pierwotna temperatura wody)
- / Możliwość integracji z innymi urządzeniami do podgrzewania wody
- / Oszczędność energii i wysoka sprawność energetyczna
- / Zbiornik grzałek ze stali nierdzewnej
- / Kompaktowe rozmiary
- / Łatwa instalacja
- / Łatwa konserwacja
- / Włoskie wzornictwo Premium
- / Metalowa obudowa
- / Urządzenie trójfazowe



KLASA ENERGETYCZNA
A



DANE TECHNICZNE	AURES PRO 18 EU		AURES PRO 24 EU	
Napięcie	V	400-415	400-415	
Moc	kW	18	24	
Liczba faz zasilania		Trzy	Trzy	
Natężenie prądu przy 220 V	A	45	60	
Częstotliwość zasilania	Hz	50/60	50/60	
Zawór bezpieczeństwa	T/N	T	T	
Grzałka		Miedziana	Miedziana	
Zbiornik grzałki		Stal nierdzewna	Stal nierdzewna	
Przepływ CWU $\Delta T=30^{\circ}C$	l/min	8,6	11,5	
Przepływ minimalny		1,6	1,6	
Maks. ciśnienie robocze	bar	10	10	
Stopień ochrony IP		IP24	IP24	
Maks. temperatura robocza	$^{\circ}C$	60	60	
Kabel i wtyczka		Nie	Nie	
KOD HANDLOWY		3520040	3520041	
 Klasa energetyczna		A	A	
 Profil poboru wody		XS	XS	

LEGENDA
E Wlot wody zimnej G 3/4"
U Wylot wody ciepłej G 3/4"