

# Clas ONE Wi-Fi



KLASA ENERGETYCZNA



**XtraTech™**  
wymiennik ciepła  
ze stali nierdzewnej



WYDAJNOŚĆ  
CERTYFIKOWANA  
PRZEZ GRUPĘ  
TÜV RHEINLAND



## Kondensacyjny kocioł wiszący

- / Opatentowany wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej XtraTech™ zapewnia niezawodną wytrzymałość.
- / Potrafi osiągnąć sprawność sezonową do 94% i klasę energetyczną A.
- / Modulacja 1:8 zapewniająca lepszą wydajność.
- / Wyposażony w funkcje AUTO, COMFORT i CARE.
- / Gotowy na zdalne sterowanie Ariston NET dzięki wbudowanemu modemowi wi-fi.
- / Sterowanie głosowe za pomocą Amazon Alexa i Asystenta Google.
- / Wyświetlacz LCD z pełnym tekstem i intuicyjnym menu.

Łączność przez  
**Ariston Net**



ARISTON  
NET



ENERGO-  
OSZCZĘDNOŚĆ



SZEROKI ZAKRES  
MODULACJI



ZARZĄDZANIE  
SYSTEMEM



ŁATWA  
KONSERWACJA

## DANE TECHNICZNE

24

### KOMORA

zamknięta

#### Moc

Moc użytkowa w trybie co max/min	kW	22,0 / 3,7
Moc użytkowa w trybie cwu max/min	kW	26,0 / 3,7
Maksymalna / min moc cieplna ogrzewania (80°C-60°C)	kW	21,4 / 3,4
Maksymalna / min moc cieplna ogrzewania (50°C-30°C)	kW	23,6 / 3,9
Max/min moc grzewcza CWU	kW	24,9 / 3,5

#### Sprawność

Sprawność spalania	%	98,0
Sprawność przy nominalnym obciążeniu cieplnym (60/80°C)	%	97,5
Sprawność przy nominalnym obciążeniu cieplnym (30/50°C)	%	107,3
Sprawność dla 30% i 30°C	%	109,8
Minimalna wydajność (60/80°C) PCI	%	93,1

#### Emisja

Temperatura spalin (80°C-60°C)	°C	61
Klasa NOx	klasa	6
NOx ważone	mg/kWh	53
Zawartość CO <sub>2</sub> (80°C-60°C) max	%	9,2
Zawartość CO (0%O <sub>2</sub> ) (80°C-60°C) max	ppm	142
Zawartość O <sub>2</sub> (80°C-60°C)	%	3,9

#### Obieg CO

Maksymalne ciśnienie w obiegu ogrzewania	bar	3
Pojemność naczynia przeponowego	l	8
Temperatura CO min/max	°C	20/82

#### Obieg CWU

Min/max temperatura CWU	°C	36/60
Natężenie przepływu CWU (10 min. przy ΔT=30°C)	l/min	12,1
Przepływ CWU ΔT=25°C	l/min	14,5
Przepływ CWU ΔT=35°C	l/min	10,4
Ciśnienie w układzie CWU max/min	bar	7/0,2
Minimalny przepływ CWU	l/min	2

#### Parametry elektryczne

Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/50
Całkowita pobierana moc elektryczna	W	77
Minimalna temperatura otoczenia	°C	> 0°C
Poziom zabezpieczenia elektrycznego	IP	X5D

## CLAS ONE WIFI

24



Klasa energetyczna

A

Klasa CWU

A

Profil poboru wody

XL

KOD HANDLOWY

3302123