

Airfix A (Concept) 8 - 25

KARTA PRODUKTU



Naczynia wzbiornicze do c.w.u., do zastosowania w instalacjach c.w.u. i instalacjach hydroforowych.

Wnętrze naczynia Airfix A (Concept) zostało pokryte specjalną powłoką, która zapobiega utlenianiu. Membrana została wykonana tak, aby nie wpływać na zmianę zapachu, koloru i smaku wody.

Airfix A (Concept) to przepływowe naczynie przeznaczone do stosowania w instalacjach c.w.u. Budowa naczynia umożliwia przekierowanie strumienia wody przez wnętrze naczynia, ograniczając tym samym stagnację wody i rozwój niepożądanych bakterii.

- Częściowe przekierowanie przepływu.



Korzyści

- Naczynie Airfix A (Concept) jest wyposażone w syntetyczne urządzenie przepływowe w standardowym trójniku (brak w zestawie), które eliminuje powstawanie niepożądanych bakterii wewnątrz naczynia.
- W zestawie z syntetycznym rozdzielaczem przepływu.
- Ze specjalną konstrukcją przepływową.
- Ciągły przepływ zapobiega rozwojowi bakterii.
- Wewnętrzna i zewnętrzna powłoka chroniąca przed korozją zarówno po stronie wody, jak i po stronie azotu.
- Membrana i powłoka nie barwią, są bezwonne i nie powodują zmian smaku wody.
- Możliwość stosowania w instalacjach hydroforowych.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Membrana wykonana ze specjalnego kauczuku butylowego.
- Zatwierdzone i certyfikowane na całym świecie (atest higieniczny PZH)
- Airfix A (Concept) może być wyposażony w opcjonalny Airfixcontrol. Airfixcontrol umożliwia demontaż naczynia przeponowego bez konieczności spuszczenia wody z instalacji.

Dane techniczne

- Specjalna konstrukcja przepływowa.
- Przepływ ciągły zapobiega rozwojowi bakterii.
- Częściowe przekierowanie przepływu.
- Naczynie Airfix A (Concept) jest wyposażone w syntetyczne urządzenie przepływowe w standardowym trójniku (brak w zestawie), które eliminuje powstawanie niepożądanych bakterii wewnątrz naczynia.
- W zestawie z syntetycznym rozdzielaczem przepływu.
- Aprobaty/Spelnienie wymagań: DVGW-W270.
- Maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar.
- Nadaje się do systemów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / maks. temperatura membrany: 1 °C / 70 °C.

Airfix A (Concept) 8 - 25

KARTA PRODUKTU

concept

Typ	Ciśnienie wstępne [bar]	Maks. ciśnienie robocze [bar]	Wymiary		Przyłącze	Waga [kg]	Numer katalogowy
			Ø [mm]	W [mm]			
Airfix A 8/4,0 [10bar] (Concept)	4	10	245	277	R ¾"	3,2	753825963
Airfix A 12/4,0 [10bar] (Concept)	4	10	286	309	R ¾"	4,3	753825964
Airfix A 18/4,0 [10bar] (Concept)	4	10	328	323	R ¾"	4,9	753825965
Airfix A 25/4,0 [10bar] (Concept)	4	10	358	356	R ¾"	6,6	753825966

