

PRZEZNACZENIE

Dodatkowa, zewnętrzna osłona z rur profilowanych do produkowanych przez GAZEX detektorów gazów typu WG.EG, WG.EGx, WG.EN (model AR-1) oraz do detektorów typu DEX..., DG... (model AR-1d). Zabezpiecza detektor przed bezpośrednim mechanicznym uszkodzeniem przez ruchome platformy, wózki sklepowe lub obtarciami zderzaków samochodowych.

OBSZAR ZASTOSOWAŃ

- GARAŻE i parkingi podziemne w budynkach mieszkalnych, biurowych i sklepach samoobsługowych;
- hale magazynowe i produkcyjne (przy zagrożeniu lekkimi udarami);
- AR-1 warsztaty naprawcze samochodów, stacje diagnostyczne



AR-1

MONTAŻ

AR-1 w zalecanej pozycji dla przykładowego detektora WG.EG

PŁYTA
MONTAŻOWA
DETEKTORA

OTWORY
MONTAŻOWE
do ściany lub filara



Model AR-1d wyposażony jest w dodatkowy wspornik z nawierconymi otworami do montażu detektorów typu DEX/F, DEX/P, DEX/A lub DG/F, DG/P, DG/M, DG.EN, DG.EN/M.

PARAMETRY TECHNICZNE

Model	AR-1 / AR-1d
Temperatura pracy	od -30°C do +70°C
Materiał podstawowy	profilowana rura Ø 20, płaskowniki z blachy ze stali nierdzewnej gatunku 304 (AISI)
Wymiary / waga	195 x 210 x 125 mm, szer. x wys. x głęb. (w pozycji jak na fot.) / ok. 0,9 kg
Cechy szczególne	odporna na udary mechaniczne, odporna na korozję; montaż czteropunktowy na ścianie, na filarze płaskim lub okrągłym
Akcesoria / opcje	zestaw 4 wkrętów i kołków mocujących do betonu oraz 2 śrub mocujących detektor w komplecie; model AR-1d: dodatkowa płyta/wspornik montażowy do detektorów typu DEX/DG
Gwarancja	Standardowa Gwarancja Gazex 3-letnia plus (SGG3Y+) obejmuje okres do końca roku, w którym urządzenie wyprodukowano oraz przez kolejne 3 lata (rok produkcji z tabliczki znamionowej => brak kart gwarancyjnych); możliwość wydłużenia do 5 lat (RGG5Y+)

PRODUCENT:

gazex®

GAZEX
ul. Baletowa 16, 02-867 Warszawa
tel.: 22 644 2511 gazex@gazex.pl
www.gazex.pl

gazex®
www.gazex.pl

PRODUKT POLSKI

Logo i nazwa gazex, dex są zastrzeżonymi znakami towarowymi przedsiębiorstwa GAZEX

Z Nami Pracujesz i Żyjesz Bezpieczniej !

©gazex