



Stelaż podtynkowy Geberit Kombifix do wiszących misek WC, 108 cm, ze spłuczką podtynkową Sigma 12 cm



PRZEZNACZENIE

- Do zabudowy ciężkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych o częściowej wysokości lub wysokości pomieszczenia
- Do wiszących misek WC o wymiarach przyłączeniowych zgodnych z EN 33:2011
- Do spłukiwania jednoilościowego, dwudzielnego i lub spłukiwania z funkcją "stop"

CHARAKTERYSTYKA

- Rama elementu montażowego powlekana proszkowo
- Rama montażowa z czterema kątownikami montażowymi
- Kolano przyłączeniowe z możliwością montażu bez użycia narzędzi
- Spłuczka podtynkowa uruchamiana z przodu
- Spłuczka podtynkowa z izolacją przeciwwoszeniową
- W przypadku ustawień fabrycznych ponowne spłukiwanie możliwe natychmiast
- Prace montażowe i serwisowe przy spłuczce podtynkowej bez użycia narzędzi
- Przyłącze wody z tyłu lub na górze na środku

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia
- Z peszlem ochronnym do dopływu dla toalet myjących Geberit AquaClean i do przewodu przyłączeniowego
- Mocowanie przyłącza elektrycznego

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4 / 4.5 / 6 / 7.5 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4 l
Przepływ przy 3 bar	0.16 l/s
Minimalne ciśnienie przepływu	10 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.09 l/s
Materiał	Stal
O regulowanej wysokości	Nie

ZAKRES DOSTAWY

- Przyłącze wody R 1/2", typu MasterFix i MeplaFix, ze zintegrowanym zaworem kątowym i pokrętle
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego
- Zestaw przyłączeniowy do WC, ø 90 mm
- Kolano przyłączeniowe z PE-HD, ø 90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Element wypełniający
- 2 zaślepki ochronne
- Zestaw do izolacji akustycznej
- 2 pręty gwintowane M12
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Zestaw nóg montażowych Geberit Kombifix
- Zestaw profili pionowych Geberit Kombifix ze stopą
- Gniazdo podtynkowe Geberit do konstrukcji lekkiej i masywnej

INFO

- Możliwość ustawienia spłukiwania 4 i 2 l
- Uwaga - produkt alternatywny: Nr art. 110.353.00.5 - Element montażowy Geberit Kombifix do WC, Sigma, Concept

Nr art.	B cm	H cm	T cm	
110.300.00.5	42	108	12	