



Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do modułu wnękowego z półkami



PRZEZNACZENIE

- Do łazienek w domach prywatnych
- Do zabudowy lekkiej
- Do montażu w ściankach instalacyjnych na wysokość pomieszczenia
- Do montażu w ściankach systemowych Geberit Duofix na wysokość pomieszczenia
- Do uszczelnień zespolonych

CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do Geberit ONE
- Statyczna rama samonośna, zabezpieczona przed korozją powłoką malowaną proszkowo
- Rama z nawierconym otworem $\varnothing 9$ mm do zamocowania w konstrukcji drewnianej
- Fabrycznie zamontowana włóknina uszczelniająca
- Włóknina uszczelniająca o szerokości 10 cm zamontowana na całym obwodzie odpływu, do połączenia z hydroizolacją

- Grubość pokrycia 10–30 mm
- Nadaje się do płytek ceramicznych o grubości 4–30 mm

ZAKRES DOSTAWY

- Rama wolnostojąca ze stali, malowana proszkowo
- Zestaw montażowy do modułu wnękowego z tworzywa sztucznego, z folią uszczelniającą
- Obudowa ochronna
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Moduł wnękowy Geberit z półkami

AKCESORIA

- Trawers do elementu montażowego Geberit Duofix do modułu wnękowego

- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym, do baterii ściennej podtynkowej, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym, do baterii ściennej natynkowej, do wysokości jastrychu przy wpuście 65–90 mm
- Stelaż podtynkowy Geberit Duofix do prysznica, 130 cm, z odpływem ściennym, bateria umywalkowa ścienna natynkowa, do wysokości jastrychu przy wpuście 90–200 mm

INFO

- Zastosowanie trawersu do elementu montażowego Geberit Duofix do skrzyni odkładczej we wnęce jest konieczne w przypadku, gdy nie jest stosowany element montażowy Geberit Duofix do natrysków, 130 cm

Nr art.	B cm	H cm	T cm	
111.590.00.1	50	87	15	