




Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do montażu w szynach systemowych Geberit Duofix
- Do ścianek systemowych Geberit Duofix na wysokości pomieszczenia
- Do mocowania stelaży podtynkowych i trawersów Geberit Duofix
- Do montażu jako element pośredni lub narożny
- Do stropów o spadku do 50°
- Do wnęk sufitowych do 25 mm

CHARAKTERYSTYKA

- Montaż bez użycia narzędzi
- Ocynkowane
- O regulowanej wysokości
- Podłączenie do tylnej ściany lub ścianki instalacyjnej nie jest wymagane
- Połączenie stelaży podtynkowych Geberit Duofix z kątownikiem montażowym i uchwytem mocującym

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

ZAKRES DOSTAWY

- Kątownik montażowy
- Uchwyt mocujący
- Elementy mocujące

INFO

- Do wnęk sufitowych 5–25 mm z ochroną przeciwpożarową i izolacją akustyczną należy stosować zestaw laminowanych listew panelowych (nr art. 111.288.00.1)

Nr art.	B cm	H cm	h cm	T cm
111.871.00.1	5	220–280	211	5
111.872.00.1	5	260–320	251	5
111.873.00.1	5	300–360	291	5

Nr art.	B cm	H cm	h cm	T cm
111.874.00.1	5	340–400	331	5