


Moduł Geberit DuoFresh z automatycznym uruchamianiem i pojemnikiem na wkład Geberit DuoFresh, do spłuczki podtynkowej Sigma 8 cm



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do spłuczek podtynkowych Sigma 8 cm
- Do bezpośredniego odsysania zanieczyszczonego powietrza z misek ustępowych
- Do aplikacji wkładów Geberit DuoFresh niezawierających chloru ani substancji utleniających
- Do przycisków uruchamiających Sigma01
- Do przycisków uruchamiających Sigma10
- Do przycisków uruchamiających Sigma20
- Do przycisków uruchamiających Sigma50
- Nie nadaje się do stelaży podtynkowych Geberit Duofix do wiszących misek WC, montaż narożny

CHARAKTERYSTYKA

- Uruchamianie z przodu
- Oczyszczanie powietrza przez filtrację, zintegrowane w spłuczce podtynkowej
- Jednostka do ekstrakcji montowana bez użycia narzędzi

- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Możliwość aktywacji usuwania zapachów za pomocą czujnika wykrywania użytkownika
- Neutralizacja zapachów na porowatym filtrze ceramicznym
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Aktywacja światła orientacyjnego za pomocą czujnika jasności
- Możliwość aplikacji wkładów Geberit DuoFresh bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IPX4
Napięcie robocze	12 V DC
Maks. pobór mocy w stanie gotowości	0.5 W

ZAKRES DOSTAWY

- Ramka mocująca z mechanizmem odchylania

- Płytki ochronne
- Jednostka do ekstrakcji z wentylatorem promieniowym
- Porowaty filtr ceramiczny
- Pojemnik wiszący na wkład Geberit DuoFresh
- Korek do peszla ochronnego
- Szuflada z filtrem i uchwytem na wkład Geberit DuoFresh
- 8 wkładów Geberit DuoFresh

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw zasilaczy 230 V / 12 V / 50 Hz, z przewodem zasilania napięciowego 1.8 m, do skrzynki przyłączeniowej Geberit

AKCESORIA

- Skrzynka przyłączeniowa Geberit
- Zestaw montażowy Geberit z gniazdem podtynkowym, do Modułu Geberit DuoFresh
- Wkład z porowatym filtrem ceramicznym, do Modułu Geberit DuoFresh

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Klasa ochrony</i>	<i>Pobór mocy W</i>
115.052.21.2	Chrom błyszczący	III	7
115.052.BZ.2	Antracytowy RAL 7016	III	7