




Przycisk uruchamiający Geberit Kappa50 do spłukiwania dwudzielnego



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do uruchamiania spłukiwania w spłuczkach podtynkowych Kappa

CHARAKTERYSTYKA

- Uruchamianie od góry lub od przodu
- Popychacze izolowane akustycznie, szybki montaż bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

Maks. siła nacisku (N) 20 N

ZAKRES DOSTAWY

- Ramka mocująca
- 2 bolce dystansowe
- 2 popychacze
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Zestaw przedłużek Geberit do spłuczek podtynkowych Sigma, Omega i Kappa

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B cm	H cm	T cm
115.258.00.1	Szczotkowany	Stal nierdzewna	21.1	14.2	1.5
115.260.11.1	Biały	Cynkowy odlew ciśnieniowy	21.1	14.2	1.5
115.260.21.1	Chrom błyszczący	Cynkowy odlew ciśnieniowy	21.1	14.2	1.5

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B cm	H cm	T cm
115.260.46.1	Chrom matowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy	21.1	14.2	1.5