



# Ciśnieniowy zawór spłukujący Geberit do pisuaru, z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, zasilanie bateryjne, montaż natynkowy



## PRZEZNACZENIE

- Do automatycznego uruchamiania spłukiwania pisuarów
- Do wymiany za ręczne natynkowe zawory spłukujące
- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do podtynkowych przyłączy wody z tyłu
- Do pomieszczeń z minimalnym odstępem do przeciwległej ściany

## CHARAKTERYSTYKA

- Precyzyjne wykrywanie odległości użytkownika przez czujnik IR
- Czujnik podczerwieni z funkcją samoregulacji
- Wykrywanie za pomocą podczerwieni z funkcją wytłumienia tła
- Możliwość ręcznej regulacji czasu spłukiwania
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ogranicznikiem przepływu 14 l/min
- Zasilany bateryjnie

- Ostrzeżenie o słabej baterii
- Funkcja zamykania zaworu w przypadku wyczerpanej baterii

## DANE TECHNICZNE

|                                                |               |
|------------------------------------------------|---------------|
| Typ baterii                                    | CR-P2 (6 V)   |
| Stopień ochrony                                | IP45          |
| Napięcie robocze                               | 6 V DC        |
| Ciśnienie                                      | 100–1000 kPa  |
| Maks. ciśnienie próbne wody                    | 1600 kPa      |
| Maks. temperatura wody                         | 30 °C         |
| Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu | 0.23 l/s      |
| Minimalne ciśnienie przepływu                  | 100 kPa       |
| Przepływ obliczeniowy                          | 0.4 l/s       |
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego        | 24 / 48 / 0 h |

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego | 0 h        |
| Ustawienia fabryczne czasu wykrywania       | 7 s        |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania          | 2–30 s     |
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania      | 7 s        |
| Materiał                                    | Chromowany |

## ZAKRES DOSTAWY

- Korpus baterii
- Sterowanie na podczerwień
- Zawór elektromagnetyczny
- Bateria litowa typu CR-P2 6 V
- Płytki mocujące R 1/2"

| Nr art.      | Kolor /<br>powierzchnia |
|--------------|-------------------------|
| 115.805.21.5 | Chrom błyszczący        |