




System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściennej, ręczny



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania w poręczach ściennych
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

CHARAKTERYSTYKA

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku elektrycznego w uchwycie lub poręczy, połączenie przewodowe
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Możliwość włączenia spłukiwania jednoilościowego za pomocą przycisku uruchamiającego
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz
- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego

- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Kształt przycisku	okrągły

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytki ochronne
- Popychacz
- Nasada koźłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- 2 przewody prefabrykowane, długość 1,2 m
- Elementy mocujące

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Zestaw Geberit Power & Connect Box, z półką pośrednią z zaciskiem
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

AKCESORIA

- Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z mechanicznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk

- Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z elektronicznym uruchamianiem spłukiwania, do uchwytów i poręczy

Nr art.	Kolor / powierzchnia	Materiał	B cm	H cm	T cm	Pobór mocy W
115.863.16.6	Płyta: czarny mat, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.863.SN.6	Płyta i przycisk: szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: polerowany	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4