




System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, z przyciskiem uruchamiającym Sigma10, okrągły, do poręczy ściiennej, sterowanie radiowe



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisków radiowych w poręczach ściennych
- Do spłukiwania jednoilościowego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

CHARAKTERYSTYKA

- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego w uchwycie lub poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego

- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące
- Przycisk uruchamiający z zabezpieczeniem

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Częstotliwość radiowa	868.4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h

Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Kształt przycisku	okrągły

ZAKRES DOSTAWY

- Przycisk uruchamiający Sigma10
- Ramka mocująca
- Płytko ochronna
- Popychacz
- Nasada koźłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem radiowym
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V
- Elementy mocujące

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>Materiał</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Pobór mocy W</i>
115.869.16.6	Płyta i przycisk: lakierowane na kolor czarny matowy, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: czarny	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4
115.869.SN.6	Płyta i przycisk: szczotkowane, z powłoką easy-to-clean Pierścień ozdobny: polerowany	Stal nierdzewna	24.6	16.4	1.5	≤ 4