

# System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do zewnętrznego przycisku



## PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania w poręczach ściennych
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

## CHARAKTERYSTYKA

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku elektrycznego w uchwycie lub poręczy, połączenie przewodowe
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce

- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

## DANE TECHNICZNE

|                                               |           |
|-----------------------------------------------|-----------|
| Typ baterii                                   | LR20      |
| Stopień ochrony                               | IP45      |
| Napięcie robocze                              | 3 V DC    |
| Pobór mocy w stanie gotowości                 | 0.15 W    |
| Częstotliwość radiowa                         | 868.4 MHz |
| Zasięg fal radiowych                          | 10 m      |
| Zakres regulacji spłukiwania okresowego       | 1–168 h   |
| Ustawienia fabryczne                          | 24 h      |
| spłukiwania okresowego                        |           |
| Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego | 1–200 s   |

|                                                   |                   |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego | 5 s               |
| Materiał                                          | Tworzywo sztuczne |

## ZAKRES DOSTAWY

- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytki ochronne
- Nasada koźłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- Przewód przyłączeniowy o długości 2 m, prefabrykowany
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

## ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Przycisk

## AKCESORIA

- Zestaw montażowy Geberit do systemu spłukiwania WC z mechanicznym uruchamianiem spłukiwania, przycisk

| Nr art.      | Pobór mocy<br>W |
|--------------|-----------------|
| 115.885.00.6 | ≤ 4             |