

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie bateryjne, do spłuczki podtynkowej Sigma 12 cm, do przycisku radiowego



PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisków radiowych w poręczach ściennych
- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm za pomocą przycisku radiowego Geberit
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Sigma 12 cm
- Nie nadaje się do zastosowania z pojemnikami na kostki higieniczne Geberit

CHARAKTERYSTYKA

- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego w uchwycie lub poręczy, połączenie bezprzewodowe, radiowe
- Uruchamianie spłukiwania za pomocą przycisku radiowego Geberit, bezprzewodowe
- Możliwość włączenia spłukiwania dwudzielnego za pomocą przycisku radiowego
- Spłukiwanie jednoilościowe lub dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający

- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Sigma01 do Sigma50 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilany bateryjnie
- Baterie w zamkniętej kieszeni na baterie w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

DANE TECHNICZNE

Typ baterii	LR20
Stopień ochrony	IP45
Napięcie robocze	3 V DC
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Częstotliwość radiowa	868.4 MHz
Zasięg fal radiowych	10 m
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h
Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h

Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

ZAKRES DOSTAWY

- Ramka montażowa z kieszenią na baterie, wstępnie zamontowana
- Płytką ochronną
- Nasada koźłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Moduł elektroniczny z odbiornikiem radiowym
- 2 baterie alkaliczno-manganowe LR20, po 1,5 V

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Przycisk radiowy

AKCESORIA

- Przycisk radiowy Geberit do elektronicznego uruchamiania spłukiwania

Nr art.	Pobór mocy W
115.898.00.6	≤ 4