

System spłukiwania WC Geberit, elektroniczny, zasilanie sieciowe, do spłuczki podtynkowej Omega 12 cm, do zewnętrznego przycisku



PRZEZNACZENIE

- Do zdalnego uruchamiania w sposób ręczny spłuczek podtynkowych Omega 12 cm za pomocą dostępnych w handlu, bezpotencjałowych przycisków z funkcją zamykania
- Do uruchamiania spłukiwania jednoilościowego lub dwudzielnego
- Do zabudowy ciężkiej i lekkiej
- Do spłuczek podtynkowych Omega 12 cm

CHARAKTERYSTYKA

- Przewodowe uruchamianie spłukiwania
- Zdalne uruchamianie spłukiwania dwudzielnego za pomocą przycisków zewnętrznych
- Przyciski z możliwością podłączenia równoległego
- Spłukiwanie dwudzielne uruchamiane przez przycisk uruchamiający od góry lub od przodu
- Możliwość łączenia z przyciskami uruchamiającymi Omega20 do Omega60 lub z płytami przykrywającymi Geberit
- Zasilanie poprzez zewnętrzny zasilacz

- Zamiana napięcia sieciowego na niskie 12 V DC
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Złącze wtykowe wykluczające możliwość pomyłki
- Fabrycznie ustawiona funkcja spłukiwania okresowego
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Ustawienia i obsługa urządzenia za pomocą urządzenia mobilnego przez zintegrowany interfejs Bluetooth®
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Control
- Cichy podnośnik
- Elektryczne urządzenie podnoszące, samokalibrujące

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony	IP45
Napięcie znamionowe	85–240 V AC
Napięcie robocze	12 V DC
Częstotliwość sieciowa	50–60 Hz
Pobór mocy w stanie gotowości	0.15 W
Zakres regulacji spłukiwania okresowego	1–168 h

Ustawienia fabryczne spłukiwania okresowego	24 h
Zakres regulacji czasu spłukiwania okresowego	1–200 s
Ustawienia fabryczne czasu spłukiwania okresowego	5 s
Materiał	Tworzywo sztuczne

ZAKRES DOSTAWY

- Nasada koźłowa z serwowmotorem i podnośnikiem zamontowanym fabrycznie
- Sterownik elektryczny
- Przewód przyłączeniowy o długości 2 m, prefabrykowany

ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Przycisk uruchamiający lub płytka przykrywająca
- Przycisk
- Skrzynka Geberit Power & Connect Box
- Zasilacz Geberit do skrzynki Power & Connect Box

Nr art.	Pobór mocy W
115.955.00.6	≤ 4