



Zestaw montażowy Geberit do systemów spłukiwania pisuarów z przyłączem 1/2"



PRZEZNACZENIE

- Do montażu podtynkowego w zabudowie masywnej
- Do mocowania zaworów spłukujących Geberit do pisuaru (produkowanych od 2009 roku)
- Do pisuarów Preda i Selva do podtynkowych zaworów spłukujących do pisuarów

CHARAKTERYSTYKA

- Przyłącze wody na górze na środku
- Wstępnie zamontowana rurka spłukująca do przepłukania instalacji
- Z nyplem z tworzywa sztucznego
- Zawór odcinający z dławikiem, wstępnie zamontowany

- Przygotowane przyłącze elektryczne
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego chroni przed wilgocią i zabrudzeniami
- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego z możliwością skrócenia bez użycia narzędzi

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	100–800 kPa
Maks. ciśnienie próbne wody	1600 kPa
Maks. temperatura wody	30 °C
Przepływ przy 1 bar bez ogranicznika przepływu	0.3 l/s
Przepływ przy 1 bar z ogranicznikiem przepływu	0.24 l/s

Minimalne ciśnienie przepływu	100 kPa
Wilgotność względna powietrza	95 %
Przepływ obliczeniowy	0.3 l/s

ZAKRES DOSTAWY

- Obudowa ochronna otworu rewizyjnego, z zaślepką
- Przyłącze wody R 1/2"
- Obudowa podtynkowa
- Zawór odcinający z dławikiem
- Peszel ochronny
- Zacisk
- Rurka spłukująca z PE-HD, ø 32 mm
- Kolanko przyłączeniowe 90° z gwintem wewnętrznym G 1"
- Element przyłączeniowy

Nr art.

116.005.00.1