



Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 101 cm, okładzina przednia ze szkła



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych sfluczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze sfluczką nasadzaną
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

CHARAKTERYSTYKA

- Sflukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Sfluczka z izolacją przeciwwoszeniową

- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody sflukującej
- Przyłącze wody z boku
- Możliwość wykonania przyłącza wody na dole przy pomocy dodatkowych akcesoriów

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody sflukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji sflukiwania dużą ilością wody	4.5 / 6 l
Sflukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 3 bar	9.6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy z zaworem kątowym R 1/2"

- Przedłużka kolana sflukującego 160 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, ø 90 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące

AKCESORIA

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean
- Zestaw przyłączeniowy na dole, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC, 101 cm

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>	<i>T cm</i>
131.022.JK.5	Okładzina frontu: szkło lava Okładzina boczna: aluminium czarny chrom	48	101	10.6
131.022.JL.5	Okładzina frontu: szkło w kolorze szarym piaskowym Okładzina boczna: aluminium	48	101	10.6
131.022.SI.5	Okładzina frontu: szkło białe Okładzina boczna: aluminium	48	101	10.6
131.022.SJ.6	Okładzina frontu: szkło czarne Okładzina boczna: aluminium czarny chrom	48	101	10.6
131.022.SL.5	Okładzina frontu: szkło mętowe Okładzina boczna: aluminium	48	101	10.6