



Moduł sanitarny Geberit Monolith do wiszącej miski WC, 114 cm, okładzina przednia z kamionki



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do zastąpienia wiszących misek WC z ciśnieniowym zaworem spłukującym
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

CHARAKTERYSTYKA

- Spłukiwanie dwudzielne
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych

- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej 35 ± 1 cm
- Spłuczka z izolacją przeciwwoszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny
- Możliwość regulacji ilości wody spłukującej
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie	10–1000 kPa
Maks. temperatura wody	25 °C
Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej	6 / 3 l
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4.5 / 6 l
Spłukiwanie małą ilością wody	3 l
Przepływ przy 3 bar	9.6 l/min
Minimalne ciśnienie przepływu	50 kPa
Przepływ obliczeniowy	0.11 l/s

ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM, $\varnothing 44 / 55$ mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD, $\varnothing 90$ mm
- Kielich przejściowy z PE-HD, $\varnothing 90 / 110$ mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Podpora dolna obudowy
- Rama montażowa
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące
- Elementy mocujące do montażu przed spłuczkami podtynkowymi

AKCESORIA

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 5 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 7 cm
- Zestaw bolców mocujących z aluminium, do okładziny bocznej Geberit Monolith
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean

- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC

INFO

- Produkty naturalne mogą różnić się kolorem i strukturą

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	H cm	T cm
131.031.00.5	Okładzina frontu: gres szklwiony, efekt łupka Okładzina boczna: aluminium czarny chrom	50.5	114	10.6
131.031.JV.5	Okładzina frontu: gres szklwiony, efekt betonu Okładzina boczna: aluminium	50.5	114	10.6