



# Moduł sanitarny Geberit Monolith Plus do wiszącej miski WC, 114 cm, okładzina przednia ze szkła



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do renowacji, adaptacji i nowego budownictwa
- Do zastosowania z podejściem kanalizacyjnym w ścianie, wysokość odpływu > 23 cm
- Do zastąpienia nisko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia półwysoko zawieszonych spłuczek natynkowych
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką nasadzaną
- Do zastąpienia wiszących misek WC z ciśnieniowym zaworem spłukującym
- Do zastąpienia wiszących misek WC ze spłuczką podtynkową z otworem rewizyjnym o maks. wysokości < 109 cm
- Do urządzeń WC z funkcją higieny intymnej Geberit AquaClean
- Do podłączenia desek myjących Geberit AquaClean, z akcesoriami
- Do montażu na gotowych podłogach
- Do montażu przed ścianami gipsowo-kartonowymi i pełnymi
- Możliwość wyrównywania różnic między podejściem w misce WC a odpływem w ścianie przy pomocy dodatkowego króćca przyłączeniowego z odsadzką

## CHARAKTERYSTYKA

- Spłukiwanie dwudzielne
- Przyciski Soft-Touch do uruchamiania spłukiwania

- Możliwość zmiany ustawień tylko za pomocą aplikacji Geberit Home
- Możliwość regulacji obszaru wykrywania użytkownika
- Możliwość włączenia odsysania powietrza i oczyszczania na porowatym filtrze ceramicznym
- Odsysanie zanieczyszczonego powietrza z funkcją automatycznej aktywacji
- Możliwość wymiany porowatego filtra ceramicznego do neutralizacji zapachów bez użycia narzędzi
- Możliwość regulacji spłukiwania okresowego
- Z ComfortLight
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Płynna regulacja barwy światła od ciepłej bieli do chłodnej bieli
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Zasilanie bezpiecznym napięciem, brak napięcia w spłuczce
- Przyłącze elektryczne z trójżyłowym, elastycznym przewodem płaszczyznowym
- Przyłącze wody z tyłu na środku
- Możliwość wykonania przyłącza wody z boku przy pomocy akcesoriów
- Przyłącze wody na dole
- Możliwość wyrównania tolerancji budowlanych
- Regulowana wysokość do 7 cm
- Wysokość zamocowania miski ustępowej  $35 \pm 1$  cm

- Spłuczka z izolacją przeciwwoszeniową
- Okładzina boczna ze szczotkowanego aluminium
- Samonośny

## DANE TECHNICZNE

|                                                |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| Stopień ochrony                                | IPX4         |
| Napięcie znamionowe                            | 100–240 V AC |
| Napięcie robocze                               | 12 V DC      |
| Częstotliwość sieciowa                         | 50–60 Hz     |
| Maks. pobór mocy w stanie gotowości            | 0.5 W        |
| Ciśnienie                                      | 10–1000 kPa  |
| Maks. temperatura wody                         | 25 °C        |
| Ustawienia fabryczne ilości wody spłukującej   | 6 / 3 l      |
| Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody | 4–6 l        |
| Spłukiwanie małą ilością wody                  | 3 l          |
| Przepływ przy 3 bar                            | 9.6 l/min    |
| Minimalne ciśnienie przepływu                  | 50 kPa       |
| Przepływ obliczeniowy                          | 0.11 l/s     |
| Kolor podświetlenia                            | 2200–4000 K  |

## ZAKRES DOSTAWY

- Zestaw przyłączeniowy z 2 zaworami kątowymi 1/2"
- Przedłużka kolana spłukującego 160 mm
- Uszczelka gumowa z EPDM,  $\varnothing$  44 / 55 mm
- Króciec przyłączeniowy z PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Kielich przejściowy z PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 pręty gwintowane M12
- Zestaw do izolacji akustycznej
- Gniazdo do przyłącza elektrycznego
- Zasilacz

- Podpora dolna obudowy
- Elementy mocujące do ściany gipsowo-kartonowej
- Elementy mocujące
- Elementy mocujące do montażu przed spłuczkami podtynkowymi

## AKCESORIA

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką 3 cm

- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 5 cm
- Króciec przyłączeniowy odpływu Geberit do wiszącej miski WC, z odsadzką o 7 cm
- Zestaw adaptacyjny do desek sedesowych Geberit AquaClean
- Zestaw przyłączeniowy boczny, do modułu sanitarnego Geberit Monolith do WC
- Skrzynka przyłączeniowa Geberit
- Moduł złączy 12 V, do Geberit AquaClean Mera / Sela
- Kabel interfejsu Geberit Monolith DALI

| Nr art.             | Kolor / powierzchnia                                                              | B<br>cm | H<br>cm | T<br>cm | Klasa ochrony | Pobór mocy<br>W |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------------|-----------------|
| <b>131.231.JK.7</b> | Okładzina frontu: szkło lava<br>Okładzina boczna: aluminium czarny chrom          | 50.5    | 114     | 10.6    | I             | 15              |
| <b>131.231.JL.7</b> | Okładzina frontu: szkło w kolorze szarym piaskowym<br>Okładzina boczna: aluminium | 50.5    | 114     | 10.6    | I             | 15              |
| <b>131.231.SI.7</b> | Okładzina frontu: szkło białe<br>Okładzina boczna: aluminium                      | 50.5    | 114     | 10.6    | I             | 15              |
| <b>131.231.SJ.7</b> | Okładzina frontu: szkło czarne<br>Okładzina boczna: aluminium czarny chrom        | 50.5    | 114     | 10.6    | I             | 15              |