


Odpyływ umywalkowy Geberit, model oszczędzający przestrzeń, wąski, ze swobodnym przepływem i pokrywą odpływu



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do umywalk bez przelewu
- Do umywalk o grubości materiału 40-45 mm w pobliżu odpływu
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami z szafką bez otworu na syfon
- Do niewymagającego dużej ilości miejsca montażu pod umywalkami

CHARAKTERYSTYKA

- Zgodność z EN 274-3
- Higieniczne dzięki optymalnemu ukształtowaniu przepływu
- Możliwość dopasowania do długości umywalki
- Ze zintegrowanym wkładem grzebieniowym
- Wylot poziomy

DANE TECHNICZNE

Wysokość zasyfonowania (mm) 50 mm

Materiał

Mosiądz chromowany / PP

ZAKRES DOSTAWY

- Zawór zestawu odpływowego
- Kolano przyłączeniowe 90° z PP
- Uszczelka gumowa z EPDM
- Syfon z wkładem syfonującym
- Pokrywa odpływu
- Zestaw odpływowo-przelewowy do umywalki

Nr art.	Kolor / powierzchnia	d, ø mm	G "	AB mm	L cm	h cm
152.091.21.1	Chrom błyszczący	32	1 1/4	40-45	11.2	7-27.2
152.092.21.1	Chrom błyszczący	40	1 1/4	40-45	11.2	7-27.2