


# Czwórnik redukcyjny Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Materiał | Stal nierostowa 1.0034 E195<br>(EN 10305) |
|----------|-------------------------------------------|

| Nr art. | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | I1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm |
|---------|---------|------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|---------|----------|
| 21120   | 32 / 25 | 35         | 28          | 90       | 10      | 11       | 5       | 5.5      | 2.4     | 3.2      |
| 21121   | 40 / 25 | 42         | 28          | 90       | 11.4    | 11.6     | 5.7     | 5.8      | 2.7     | 3.5      |
| 21122   | 50 / 25 | 54         | 28          | 90       | 13.8    | 12.8     | 6.9     | 6.4      | 3.4     | 4.1      |
| 21123   | 50 / 32 | 54         | 35          | 90       | 13.8    | 13.6     | 6.9     | 6.8      | 3.4     | 4.2      |
| 21127   | 65 / 25 | 76.1       | 28          | 90       | 23      | 15.8     | 11.5    | 7.9      | 6.2     | 5.6      |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø</i><br>mm | <i>d1, ø</i><br>mm | <i>arc</i><br>° | <i>L</i><br>cm | <i>L1</i><br>cm | <i>I</i><br>cm | <i>I1</i><br>cm | <i>Z</i><br>cm | <i>Z1</i><br>cm |
|----------------|-----------|-------------------|--------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| <b>21128</b>   | 65 / 32   | 76.1              | 35                 | 90              | 23             | 16.2            | 11.5           | 8.1             | 6.2            | 5.5             |
| <b>21130</b>   | 80 / 25   | 88.9              | 28                 | 90              | 26             | 17.4            | 13             | 8.7             | 7              | 6.4             |
| <b>21131</b>   | 80 / 32   | 88.9              | 35                 | 90              | 26             | 18              | 13             | 9               | 7              | 6.4             |
| <b>21133</b>   | 100 / 25  | 108               | 28                 | 90              | 31             | 20              | 15.5           | 10              | 8              | 7.7             |
| <b>21134</b>   | 100 / 32  | 108               | 35                 | 90              | 31             | 20              | 15.5           | 10              | 8              | 7.4             |