


Mufa Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
22001	10	12	4.2	0.8
22002	12	15	4.8	0.8
22003	15	18	4.8	0.8
22004	20	22	5	0.8
22005	25	28	5.4	0.8

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
22006	32	35	6.2	1
22007	40	42	7.1	1.1
22008	50	54	8.3	1.3
22009	65	76.1	12.7	2.1
22010	80	88.9	14.5	2.5
22011	100	108	17.6	2.6
22012	65	66.7	12.7	2.7