


Mufa przesuwna Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie

- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
22101	10	12	2.5	6.7	1.7
22102	12	15	2.5	8	3
22103	15	18	2.5	8	3
22104	20	22	2.5	8.4	3.4
22105	25	28	3	9.1	3.1

Nr art.	DN	d, ø mm	E cm	L cm	Z cm
22106	32	35	3	10.2	4.2
22107	40	42	4	12	4
22108	50	54	4	14	6
22109	65	76.1	6	23	11
22110	80	88.9	7	26	12
22111	100	108	8	31	15
22112	65	66.7	5	22	12