


Kołnierz Geberit Mapress C-Stahl PN 10/16, z końcówką wsuwaną



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Ocynkowany zewnętrznie
- Kształt B1 (zwiększona grubość kołnierza o standardowej powierzchni), EN 1092-1

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)

AKCESORIA

- Zestaw śrub Geberit do połączenia kołnierзовego, ze stali ocynkowanej
- Uszczelka kołnierзова Geberit PN 10/16 z kompozytu włóknistego

Nr art.	DN	d, ø mm	di, ø mm	D, cm	k, mm	m, mm	H, cm	h, cm	n, szt.	PN, bar
23784	20	22	19	10.5	75	14	7.9	1.8	4	10 / 16
23785	25	28	25	11.5	85	14	8.1	1.8	4	10 / 16
23786	32	35	32	14	100	18	9	1.8	4	10 / 16
23787	40	42	39	15	110	18	10.8	1.8	4	10 / 16
23788	50	54	51	16.5	125	18	11.3	1.8	4	10 / 16

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>d_i, ø</i> mm	<i>D</i> cm	<i>k</i> mm	<i>m</i> mm	<i>H</i> cm	<i>h</i> cm	<i>n</i> szt.	<i>PN</i> bar
23789	65	76.1	72	18.5	145	18	13.6	1.8	4	10 / 16
23790	80	88.9	84.8	20	160	18	15.2	2	8	10 / 16
23791	100	108	103.9	22	180	18	16.5	2	8	10 / 16