


Kompensator rurowy osiowy Geberit Mapress C-Stahl z mufami zaprasowywanymi



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym
- Wyłącznie do kompensacji wydłużenia liniowego
- Nadaje się wyłącznie do cieczy

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Biały na zewnątrz
- Mieszek ze stali nierdzewnej
- Uszczelka z CIIR czarna
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Ciśnienie robocze	≤ 1600 kPa
Temperatura pracy	-30 – +120 °C
Materiał	Stal nierdzewna 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø mm	D cm	La (+/-) mm	L cm
23932	12	15	2.6	7	15.1
23933	15	18	2.6	7	14.7
23934	20	22	3.1	11	10.6
23935	25	28	3.9	13	12
23936	32	35	4.6	13	13.9

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>D cm</i>	<i>La (+/-) mm</i>	<i>L cm</i>
23937	40	42	5.9	13	14.9
23938	50	54	7	18	17.6
23939	65	76.1	8.8	22	26.2
23940	80	88.9	11.7	23	28.6
23941	100	108	14.4	23	54.2