



Śrubunek Geberit Mapress C-Stahl



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody ciepłowniczej $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do tryskacza (mokro)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z CIIR czarna
- Uszczelka płaska z EPDM
- Mufa zaprasowywana z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Temperatura medium w przypadku uszczelek płaskich	0–100 °C
EPDM	
Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
25319	10	12	1/2	5.8	2.1
25320	12	15	3/4	6.6	2.6
25321	15	18	3/4	6.9	2.9
25322	20	22	1	7.2	3

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
25323	25	28	1 1/4	7.7	3.1
25324	32	35	1 1/2	8.2	3
25325	40	42	1 3/4	9.5	3.5
25326	50	54	2 3/8	11.3	4.3