



Zawór spustowy Geberit typ 290 d50, spłukiwanie dwudzielne



PRZEZNACZENIE

- Do spłuczki ceramicznej z otworem $\varnothing$ 50 mm
- Do wody pitnej
- Do ścieków szarych (woda deszczowa) o wartości pH 6,0–9,5, pod warunkiem zastosowania urządzenia filtrującego

CHARAKTERYSTYKA

- Spłukiwanie dwudzielne

- O regulowanej wysokości
- Możliwość regulacji spłukiwania małą i dużą ilością wody, w zależności od ilości wody w spłuczce
- Rura przelewowa o regulowanej wysokości
- Pasuje do gniazda zaworu spustowego typ 280
- Pasuje do gniazda zaworu spustowego typ 250 (Twico 1)

Maks. temperatura wody	25 °C
Zakres regulacji spłukiwania dużą ilością wody	4–9 l
Zakres regulacji spłukiwania małą ilością wody	2–4.5 l
Siła nacisku	18 N

DANE TECHNICZNE

Temperatura składowania	≤ 40 °C
-------------------------	--------------

ZAKRES DOSTAWY

- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	H cm
282.352.21.1	Chrom błyszczący	32