


Trójnik Geberit Mapress Kupfer z gwintem wewnętrznym (gaz)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do gazów ziemnych
- Do gazów płynnych
- Do gazu ziemnego i gazów płynnych

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Zaznaczono na żółto
- Uszczelka z HNBR żółta

- Mufa zaprasowywana z żółtą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz DR CW602N

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	l cm	l2 cm	Z cm	Z1 cm	Z2 cm
34735	12 / 15	15	1/2	15	90	7.4	2.6	3.7	3.7	1.7	1.6	1.7
34736	15	18	1/2	18	90	7.4	2.4	3.7	3.7	1.7	1.6	1.7
34737	20	22	3/4	22	90	8	2.7	4	4	1.9	2.1	1.9
34738	25 / 15	28	1/2	28	90	8.4	2.9	4.2	4.2	1.9	2.3	1.9
34739	25 / 20	28	3/4	28	90	8.4	3.5	4.2	4.2	1.9	2.1	1.9

Nr art.	DN	d ₁ ø mm	R _p "	d ₁ ø mm	arc °	L cm	L ₁ cm	I cm	I ₂ cm	Z cm	Z ₁ cm	Z ₂ cm
34740	20 / 15	22	1/2	22	90	8	2.6	4	4	1.9	1.8	1.9