


Tuleja ogniochronna Geberit RS90 Plus EN



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do przepustów rurowych 0°–90° w ścianie lub stropie
- Do rurociągów kanalizacyjnych Geberit o średnicy $\varnothing$ 40–200 mm
- Do bezpośredniego montażu w stropach, ścianach gipsowo-kartonowych i ścianach pełnych przy pierwszej instalacji
- Do późniejszego montażu w stropach, ścianach gipsowo-kartonowych i ścianach pełnych
- Do ochrony przed rozprzestrzenianiem się dymu i ognia

- Nie nadaje się do przewodzenia innych części lub środków pomocniczych

CHARAKTERYSTYKA

- Zezwolenie według EN 13501-2
- Zgodnie ze specyfikacją techniczną ETA-16/0001
- Klasa odporności ogniowej EI 90-U/U
- Dźwiękoszczelny

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal nierdzewna

ZAKRES DOSTAWY

- Śruby do betonu
- Izolacja hałasu materiałowego
- Taśma klejąca
- Tabliczka informacyjna

Nr art.	DN	d, $\varnothing$ mm	d1, $\varnothing$ mm	D cm	L cm	l1 cm
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7.8	8.5	5
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10.2	8.5	5
348.302.00.1	90	90	98	11.9	8.5	5
348.303.00.1	100	110	118	14.5	8.5	5

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>d1, ø</i> mm	<i>D</i> cm	<i>L</i> cm	<i>I1</i> cm
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10.5	7
348.305.00.1	150	160	169	20.6	11.5	8
348.306.00.1	200	200	207	27.2	12.5	9