

# Zestaw podpór Geberit Pluvia



## PRZEZNACZENIE

- Do poziomych mocowań rurociągu
- Do przewodów  $\varnothing$  90–125 mm, w przypadku których profil montażowy montowany jest w odległości większej niż 60 cm
- Do przewodów  $\varnothing$  160–200 mm, w przypadku których profil montażowy montowany jest w odległości większej niż 30 cm
- Do mocowania na profilach montażowych Geberit Pluvia o przekroju czworokątnym

- Do późniejszego montażu
- Do dodatkowego podparcia systemów mocowania Geberit Pluvia w przypadku niekorzystnych warunków brzegowych

## CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie przegubowe z możliwością obrotu o 180°
- Ocynkowane

## ZAKRES DOSTAWY

- 2 elementy przegubowe M10 do rur gwintowanych G 1/2"
- Element do zawieszania z długą mufą gwintowaną M10
- Klin montażowy
- Płytki montażowe z mufą gwintowaną M10

## ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Rura gwintowana G 1/2" L200 ocynkowana (nr art. 362.852.26.1)

| Nr art.      | DN     | d. $\varnothing$<br>mm |
|--------------|--------|------------------------|
| 358.061.00.1 | 90–200 | 90–200                 |