


Regulowany uchwyt rurowy Geberit z mufą gwintowaną G 1/2"



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do kanalizacji wewnątrz konstrukcji budowlanej
- Do mocowania za pomocą rur gwintowanych
- Do mocowania rurociągów na stropach i ścianach
- Do mocowania rurociągów w punkcie stałym w połączeniu z opaskami elektrogrzewalnymi

- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych w połączeniu z wkładkami

- Ocynkowane

CHARAKTERYSTYKA

- O regulowanym położeniu
- Gwint wewnętrzny

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	G "	di, ø mm	di1, ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
360.841.00.2	Ocynkowany	40	1/2	40	48	3.8	4.2	3
361.841.00.2	Ocynkowany	50	1/2	50	58	4.3	4.7	3
363.841.00.2	Ocynkowany	56	1/2	56	64	4.6	5	3
364.841.00.2	Ocynkowany	60	1/2	63	71	5	5.4	3
365.841.00.2	Ocynkowany	70	1/2	75	83	5.6	6	3

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	G "	d _f , ø mm	d _{f1} , ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
366.841.00.2	Ocynkowany	90	1/2	90	98	6.3	6.7	3
367.841.00.2	Ocynkowany	100	1/2	110	118	7.3	7.7	3
368.841.00.2	Ocynkowany	125	1/2	125	133	8.1	8.5	3
369.841.00.2	Ocynkowany	150	1/2	160	168	9.8	10.2	3