


Regulowany uchwyt rurowy Geberit z mufą gwintowaną M10



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do mocowania za pomocą prętów gwintowanych
- Do mocowania rurociągów na stropach i ścianach
- Do mocowania rurociągów na podporach przesuwnych w połączeniu z wkładkami

CHARAKTERYSTYKA

- O regulowanym położeniu
- Gwint wewnętrzny
- Ocynkowane

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal

INFO

- Nie nadaje się do stosowania jako punkt stały

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	M mm	di, ø mm	di1, ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
360.843.00.2	Ocynkowany	40	10	40	48	3.5	3.9	3
361.843.00.2	Ocynkowany	50	10	50	58	4	4.4	3
363.843.00.2	Ocynkowany	56	10	56	64	4.3	4.7	3
364.843.00.2	Ocynkowany	60	10	63	71	4.7	5.1	3
365.843.00.2	Ocynkowany	70	10	75	83	5.3	5.7	3

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	M mm	d _f , ø mm	d _{f1} , ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
366.843.00.2	Ocynkowany	90	10	90	98	6	6.4	3
367.843.00.2	Ocynkowany	100	10	110	118	7	7.4	3
368.843.00.2	Ocynkowany	125	10	125	133	7.8	8.2	3
369.843.00.2	Ocynkowany	150	10	160	168	9.5	9.9	3