



Uchwyt rurowy izolowany Geberit Silent-PP, z mufą gwintowaną M8 / M10



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Blokada
- Śruba z łbem z nacięciem krzyżowym

- Mufa gwintowana zgrzewana czterokrotnie
- Izolacja akustyczna zgodna z DIN 4109
- Ocynkowane

DANE TECHNICZNE

Materiał

Stal

Nr art.	Kolor / powierzchnia	DN	M mm	di ø mm	L cm	B cm	H cm
390.099.26.1	Ocynkowany	30	8 / 10	32	4	7.1	2.3
390.199.26.1	Ocynkowany	40	8 / 10	40	4.2	7.7	2.3
390.299.26.1	Ocynkowany	50	8 / 10	50	4.8	8.8	2.3
390.399.26.1	Ocynkowany	70	8 / 10	75	6.2	12.6	2.8
390.499.26.1	Ocynkowany	90	8 / 10	90	6.8	13.7	2.8
390.599.26.1	Ocynkowany	100	8 / 10	110	7.7	15.6	2.8

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>DN</i>	<i>M mm</i>	<i>d_f, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
390.699.26.1	Ocynkowany	125	8 / 10	125	8.9	17.4	2.8
390.799.26.1	Ocynkowany	150	8 / 10	160	10.6	21.2	2.8