


Czyszczak Geberit Silent-PP 90° z okrągłym otworem rewizyjnym



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do poziomego montażu
- Do pionowego montażu

CHARAKTERYSTYKA

- Zoptymalizowany akustycznie

- Otwór rewizyjny z ułatwionym sposobem zamykania
- Element zamykający zoptymalizowany pod względem przepływu
- Uszczelka z EPDM

DANE TECHNICZNE

Temperatura montażu -10 – +40 °C

Materiał

PP-MD

Rozszerzalność cieplna

0.08 mm/(m·K)

ZAKRES DOSTAWY

- Zaślepka z PP

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm
390.227.14.1	50	50	90	4.7	12.3
390.327.14.1	70	75	90	6.1	15.4
390.427.14.1	90	90	90	7.4	17.7
390.527.14.1	100	110	90	9	21

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_ø</i> <i>mm</i>	<i>arc</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>
390.627.14.1	125	125	90	9.8	21.5
390.727.14.1	150	160	90	11.6	22.2