


# Trójnik Geberit Silent-Pro Carve, 87.7°, z trzema kielichami



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do odprowadzania ścieków wewnątrz budynków
- Do budynków o podwyższonych wymaganiach akustycznych

## CHARAKTERYSTYKA

- O zwiększonej izolacyjności akustycznej
- Uszczelka z EPDM
- Z technologią SuperTube

## DANE TECHNICZNE

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Temperatura montażu    | -10 – +40 °C  |
| Materiał               | PP MX         |
| Rozszerzalność cieplna | 0.08 mm/(m·K) |

| Nr art.      | DN       | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | arc<br>° | H<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm | Z3<br>cm |
|--------------|----------|------------|-------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 393.442.14.1 | 90       | 90         | 90          | 87.5     | 10.8    | 7.9      | 10.4     | 2.9      |
| 393.446.14.1 | 90 / 50  | 90         | 50          | 87.5     | 6.8     | 5.4      | 8.9      | 1.4      |
| 393.542.14.1 | 100      | 110        | 110         | 87.5     | 14.9    | 9.7      | 10.7     | 5.2      |
| 393.543.14.1 | 100 / 90 | 110        | 90          | 87.5     | 11.9    | 7.7      | 10.4     | 4.2      |
| 393.546.14.1 | 100 / 50 | 110        | 50          | 87.5     | 6.6     | 5.2      | 8.9      | 1.4      |