


# Mufa przesuwna Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

| Nr art. | DN | d, ø<br>mm | E<br>cm | L<br>cm | Z<br>cm |
|---------|----|------------|---------|---------|---------|
| 50082   | 12 | 15         | 2.5     | 8       | 3       |
| 50083   | 15 | 18         | 2.5     | 8       | 3       |
| 50084   | 20 | 22         | 2.5     | 8.4     | 3.4     |
| 50085   | 25 | 28         | 3       | 9.1     | 3.1     |
| 50086   | 32 | 35         | 3       | 10.2    | 4.2     |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø<br/>mm</i> | <i>E<br/>cm</i> | <i>L<br/>cm</i> | <i>Z<br/>cm</i> |
|----------------|-----------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>50087</b>   | 40        | 42                 | 4               | 12              | 4               |
| <b>50088</b>   | 50        | 54                 | 4               | 14              | 6               |
| <b>50091</b>   | 65        | 76.1               | 6               | 23              | 11              |
| <b>50092</b>   | 80        | 88.9               | 7               | 26              | 12              |
| <b>50093</b>   | 100       | 108                | 8               | 31              | 15              |