



Podświetlane lustro Geberit Option Basic Square, oświetlenie u góry



Ilustracja przykładowa



CHARAKTERYSTYKA

- Pasuje do wszystkich serii łazienkowych
- Oświetlenie LED
- Włączanie/wyłączanie oświetlenia przełącznikiem ściennym
- Z zawieszeniem Geberit FlexInstall

Napięcie znamionowe
Częstotliwość sieciowa
Napięcie robocze
Materiał
Klasa efektywności energetycznej źródła światła
Kolor podświetlenia
Okres użytkowania oświetlenia
LED

220–240 V AC
50 / 60 Hz
220–240 V AC
Aluminium
E
3000 K
30000 h

Metoda pomiaru
Min. indeks odwzorowania kolorów
Odchylenie standardowe dopasowania kolorów

L70B50
80
6 SDCM

DANE TECHNICZNE

Stopień ochrony IP44

ZAKRES DOSTAWY

- Lustro
- Elementy mocujące

Nr art.	Kolor / powierzchnia	B cm	B1 cm	H cm	H1 cm	T cm	Klasa ochrony	Pobór mocy W	Strumień świetlny lm
502.803.00.1	Aluminium anodyzowane	40	22	70	50.5	3.2	II	5	499
502.804.00.1	Aluminium anodyzowane	50	30	70	50.5	3.2	II	6	539
502.805.00.1	Aluminium anodyzowane	60	40	70	50.5	3.2	II	8	702
502.806.00.1	Aluminium anodyzowane	70	50	70	50.5	3.2	II	9	881

<i>Nr art.</i>	<i>Kolor / powierzchnia</i>	<i>B cm</i>	<i>B1 cm</i>	<i>H cm</i>	<i>H1 cm</i>	<i>T cm</i>	<i>Klasa ochrony</i>	<i>Pobór mocy W</i>	<i>Strumień świetlny lm</i>
502.807.00.1	Aluminium anodyzowane	80	60	70	50.5	3.2	II	10	991
502.808.00.1	Aluminium anodyzowane	90	70	70	50.5	3.2	II	12	1152
502.809.00.1	Aluminium anodyzowane	100	80	70	50.5	3.2	II	12	1273
502.810.00.1	Aluminium anodyzowane	120	100	70	50.5	3.2	II	14	1363
502.811.00.1	Aluminium anodyzowane	140	120	70	50.5	3.2	II	16	1533
502.812.00.1	Aluminium anodyzowane	60	40	90	70.5	3.2	II	7	702
502.813.00.1	Aluminium anodyzowane	80	60	90	70.5	3.2	II	10	991
502.814.00.1	Aluminium anodyzowane	100	80	90	70.5	3.2	II	12	1273
502.815.00.1	Aluminium anodyzowane	120	100	90	70.5	3.2	II	14	1363
502.816.00.1	Aluminium anodyzowane	140	120	90	70.5	3.2	II	16	1533