


Trójnik Geberit Mapress Edelstahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do wody ciepłowniczej $\leq 140^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego
- Do gazów przemysłowych (np. acetylen, gazy ochronne do spawania)

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Wolne od substancji zakłócających proces lakierowania

- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Stal CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

Nr art.	DN	d, ø mm	α °	L cm	L1 cm	I cm	Z cm	Z1 cm
50332	12	15	90	6.4	3.9	3.2	1.2	1.9
50333	15	18	90	6.8	4.1	3.4	1.4	2.1
50334	20	22	90	7.4	4.4	3.7	1.6	2.3
50335	25	28	90	8.4	5	4.2	1.9	2.7
50336	32	35	90	10	5.7	5	2.4	3.1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>L1 cm</i>	<i>I cm</i>	<i>z cm</i>	<i>z1 cm</i>
50337	40	42	90	11.4	6.5	5.7	2.7	3.5
50338	50	54	90	13.8	7.7	6.9	3.4	4.2
50341	65	76.1	90	23	11	11.5	6.2	5.7
50342	80	88.9	90	26	12.7	13	7	6.7
50343	100	108	90	31	15.3	15.5	8	7.8