




# Szafka z lustrem Geberit ONE z ComfortLight i dwojgiem drzwi, montaż podtynkowy, wysokość 90 cm



Ilustracja przykładowa



## PRZEZNACZENIE

- Do montażu podtynkowego

## CHARAKTERYSTYKA

- Z ComfortLight
- Oświetlenie LED
- Oświetlenie pośrednie
- Oświetlenie wewnętrzne
- Płynna regulacja oświetlenia od światła orientacyjnego do światła dziennego
- Funkcje uruchamiane przez czujnik dotykowy
- Sterowanie kompatybilne z DALI
- Kompatybilny z aplikacją Geberit Home
- Okno czasowe z pożądanym natężeniem światła regulowane indywidualnie za pomocą aplikacji Geberit Home
- Z dwoma drzwiami
- Drzwi dwustronnie lustrzane
- Z dwoma gniaздkami elektrycznymi
- Gniazdko elektryczne zamontowane wewnątrz u góry po lewej i prawej stronie
- Szklane półki z możliwością płynnej regulacji

## DANE TECHNICZNE

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| Stopień ochrony                                 | IP44        |
| Napięcie znamionowe                             | 230 V AC    |
| Napięcie robocze                                | 24 V DC     |
| Częstotliwość sieciowa                          | 50 Hz       |
| Materiał                                        | Aluminium   |
| Klasa efektywności energetycznej źródła światła | E           |
| Kolor podświetlenia                             | 2200–4000 K |
| Maks. okres użytkowania oświetlenia LED         | 72000 h     |
| Metoda pomiaru                                  | L80B10      |
| Indeks odwzorowania kolorów                     | 90          |
| Odchylenie standardowe dopasowania kolorów      | 3 SDCM      |

## ZAKRES DOSTAWY

- 3 szklane półki
- Zaślepka lewego lub prawego gniazdko elektrycznego
- Element montażowy

## ZAMAWIANE ODDZIELNIE

- Skrzynka montażowa do szafki z lustrem Geberit ONE, wysokość 90 cm

## AKCESORIA

- Ramka ozdobna do szafki z lustrem Geberit ONE, montaż podtynkowy
- Element gniazdko elektrycznego Geberit ONE do szafki z lustrem
- Uchwyt Geberit ONE do drzwi z lustrem
- Uchwyt magnetyczny Geberit
- Lustro powiększające Geberit
- Zasilacz Geberit ONE do magistrali DALI do ComfortLight
- Reflektor sufitowy LED Geberit, do ComfortLight

## INFO

- Standardowa obsługa poprzez szafkę z lustrem i przycisk pokojowy. Obsługę za pomocą przełącznika pokojowego należy ustawić w aplikacji Geberit HomeApp

| Nr art.      | Kolor /<br>powierzchnia                   | B<br>cm | B1<br>cm | B2<br>cm | H<br>cm | H1<br>cm | T<br>cm | T1<br>cm | T2<br>cm | Klasa ochrony | Pobór mocy<br>W | Gniazdko<br>elektryczne | Strumień świetlny<br>(maks./gora/dół)<br>lm |
|--------------|-------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 505.802.00.1 | Aluminium anodyzowane                     | 75      | 36       | 73       | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 75              | CEE 7/3 (Schuko)        | 4165 /<br>3248 / 917                        |
| 505.802.00.2 | Biały / Aluminium malowane proszkowo      | 75      | 36       | 73       | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 75              | CEE 7/3 (Schuko)        | 4165 /<br>3248 / 917                        |
| 505.802.00.7 | Czarny mat / Aluminium malowane proszkowo | 75      | 36       | 73       | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 75              | CEE 7/3 (Schuko)        | 4165 /<br>3248 / 917                        |
| 505.803.00.1 | Aluminium anodyzowane                     | 90      | 43.5     | 88       | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 90              | CEE 7/3 (Schuko)        | 5058 /<br>3944 /<br>1114                    |
| 505.803.00.2 | Biały / Aluminium malowane proszkowo      | 90      | 43.5     | 88       | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 90              | CEE 7/3 (Schuko)        | 5058 /<br>3944 /<br>1114                    |
| 505.803.00.7 | Czarny mat / Aluminium malowane proszkowo | 90      | 43.5     | 88       | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 90              | CEE 7/3 (Schuko)        | 5058 /<br>3944 /<br>1114                    |
| 505.804.00.1 | Aluminium anodyzowane                     | 105     | 51       | 103      | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 105             | CEE 7/3 (Schuko)        | 5950 /<br>4640 /<br>1310                    |

| Nr art.      | Kolor /<br>powierzchnia                   | B<br>cm | B1<br>cm | B2<br>cm | H<br>cm | H1<br>cm | T<br>cm | T1<br>cm | T2<br>cm | Klasa ochrony | Pobór mocy<br>W | Gniazdko<br>elektryczne | Strumień świetlny<br>(maks./gora/dół)<br>lm |
|--------------|-------------------------------------------|---------|----------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|---------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------------|
| 505.804.00.2 | Biały / Aluminium malowane proszkowo      | 105     | 51       | 103      | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 105             | CEE 7/3 (Schuko)        | 5950 /<br>4640 /<br>1310                    |
| 505.804.00.7 | Czarny mat / Aluminium malowane proszkowo | 105     | 51       | 103      | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 105             | CEE 7/3 (Schuko)        | 5950 /<br>4640 /<br>1310                    |
| 505.805.00.1 | Aluminium anodyzowane                     | 120     | 58.5     | 118      | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 120             | CEE 7/3 (Schuko)        | 6843 /<br>5336 /<br>1507                    |
| 505.805.00.2 | Biały / Aluminium malowane proszkowo      | 120     | 58.5     | 118      | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 120             | CEE 7/3 (Schuko)        | 6843 /<br>5336 /<br>1507                    |
| 505.805.00.7 | Czarny mat / Aluminium malowane proszkowo | 120     | 58.5     | 118      | 90      | 88       | 15      | 11.8     | 3.2      | I             | 120             | CEE 7/3 (Schuko)        | 6843 /<br>5336 /<br>1507                    |