


Mufa Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	L cm	Z cm
51062	12	15	4.8	0.8
51063	15	18	4.8	0.8
51064	20	22	5	0.8
51065	25	28	5.4	0.8
51066	32	35	6.2	1

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
51067	40	42	7.1	1.1
51068	50	54	8.3	1.3
51071	65	76.1	12.7	2.1
51072	80	88.9	14.5	2.5
51073	100	108	17.6	2.6