


Kolano Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
51222	12	15	45	3.6	1.6
51223	15	18	45	3.7	1.7
51224	20	22	45	4.2	2.1
51225	25	28	45	4.8	2.5
51226	32	35	45	4.3	1.7

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>α_c °</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
51227	40	42	45	5.1	2.1
51228	50	54	45	6.2	2.7
51231	65	76.1	45	10.3	5
51232	80	88.9	45	11.7	5.7
51233	100	108	45	14.3	6.8
51282	12	15	90	4.9	2.9
51283	15	18	90	5.3	3.3
51284	20	22	90	6.1	4
51285	25	28	90	7.2	4.9
51286	32	35	90	6.8	4.2
51287	40	42	90	8	5
51288	50	54	90	10	6.5
51291	65	76.1	90	15.9	10.6

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>z cm</i>
51292	80	88.9	90	18.5	12.5
51293	100	108	90	23	15.5