


Kolano z końcówką wsuwaną Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
51242	12	15	45	3.6	4.5	1.6
51243	15	18	45	3.7	4.2	1.7
51244	20	22	45	4.2	5.2	2.1
51245	25	28	45	4.8	5.6	2.5
51246	32	35	45	4.3	5.3	1.7

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g mm</i>	<i>α[°]</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>	<i>Z cm</i>
51247	40	42	45	5.1	6.1	2.1
51248	50	54	45	6.2	7.3	2.7
51251	65	76.1	45	10.3	11.1	5
51252	80	88.9	45	11.7	12.8	5.7
51253	100	108	45	14.3	15.8	6.8
51312	12	15	90	4.9	5.9	2.9
51313	15	18	90	5.3	6.1	3.3
51314	20	22	90	6.1	7	4
51315	25	28	90	7.2	7.9	4.9
51316	32	35	90	6.8	7.4	4.2
51317	40	42	90	8	8.8	5
51318	50	54	90	10	10.8	6.5
51321	65	76.1	90	15.9	16.7	10.6

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d_g</i> <i>mm</i>	<i>α</i> <i>°</i>	<i>L</i> <i>cm</i>	<i>H</i> <i>cm</i>	<i>Z</i> <i>cm</i>
51322	80	88.9	90	18.5	19.5	12.5
51323	100	108	90	23	24.1	15.5