


# Trójnik Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

## PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej  $\leq 140^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

## CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Uszczelka z FKM niebieska

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

## DANE TECHNICZNE

|          |                                           |
|----------|-------------------------------------------|
| Materiał | Stal nierostowa 1.0034 E195<br>(EN 10305) |
|----------|-------------------------------------------|

| Nr art. | DN | d, ø<br>mm | α<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | I<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm |
|---------|----|------------|--------|---------|----------|---------|---------|----------|
| 51332   | 12 | 15         | 90     | 6.4     | 3.9      | 3.2     | 1.2     | 1.9      |
| 51333   | 15 | 18         | 90     | 6.8     | 4.1      | 3.4     | 1.4     | 2.1      |
| 51334   | 20 | 22         | 90     | 7.4     | 4.4      | 3.7     | 1.6     | 2.3      |
| 51335   | 25 | 28         | 90     | 8.4     | 5        | 4.2     | 1.9     | 2.7      |
| 51336   | 32 | 35         | 90     | 10      | 5.7      | 5       | 2.4     | 3.1      |

| <i>Nr art.</i> | <i>DN</i> | <i>d, ø<br/>mm</i> | <i>arc<br/>°</i> | <i>L<br/>cm</i> | <i>L1<br/>cm</i> | <i>I<br/>cm</i> | <i>z<br/>cm</i> | <i>z1<br/>cm</i> |
|----------------|-----------|--------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>51337</b>   | 40        | 42                 | 90               | 11.4            | 6.5              | 5.7             | 2.7             | 3.5              |
| <b>51338</b>   | 50        | 54                 | 90               | 13.8            | 7.7              | 6.9             | 3.4             | 4.2              |
| <b>51341</b>   | 65        | 76.1               | 90               | 23              | 11               | 11.5            | 6.2             | 5.7              |
| <b>51342</b>   | 80        | 88.9               | 90               | 26              | 12.7             | 13              | 7               | 6.7              |
| <b>51343</b>   | 100       | 108                | 90               | 31              | 15.3             | 15.5            | 8               | 7.8              |