



Śrubunek Geberit Mapress C-Stahl (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do wody ciepłowniczej $\leq 140\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 3–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Ocynkowany zewnętrznie
- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z FPM zielona

DANE TECHNICZNE

Materiał	Stal nierostowa 1.0034 E195 (EN 10305)
----------	---

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
51772	12	15	3/4	6.6	2.6
51773	15	18	3/4	6.9	2.9
51774	20	22	1	7.2	3
51775	25	28	1 1/4	7.7	3.1
51776	32	35	1 1/2	8.2	3

Nr art.	DN	d, ø mm	G "	L cm	Z cm
51777	40	42	1 3/4	9.5	3.5
51778	50	54	2 3/8	11.3	4.3