


Zwężka Geberit Mapress Kupfer z końcówką wsuwaną (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)
- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Symetryczny
- Uszczelka z FKM niebieska
- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał	Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)
----------	-------------------------------

Nr art.	DN	d, ø mm	d1, ø mm	L cm	H cm
52133	15 / 12	18	15	5.5	3.5
52134	20 / 12	22	15	5.9	3.9
52135	20 / 15	22	18	5.7	3.7
52136	25 / 12	28	15	6.6	4.6
52137	25 / 15	28	18	6.4	4.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>d₁ ø mm</i>	<i>L cm</i>	<i>H cm</i>
52138	25 / 20	28	22	6	3.9
52141	32 / 20	35	22	7.1	5
52142	32 / 25	35	28	6.8	4.5
52145	40 / 20	42	22	8.1	6
52146	40 / 25	42	28	7.9	5.6
52147	40 / 32	42	35	7.6	5
52152	50 / 32	54	35	9.6	7
52153	50 / 40	54	42	9.1	6.1