


Kolano Geberit Mapress Kupfer (FKM niebieski)



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do nośników ciepła (solarne)
- Do olejów mineralnych i smarnych
- Do paliw (np. oleju napędowego)
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–4)

- Dla techniki solarnej, przemysłu i budownictwa okrętowego

- Mufa zaprasowywana z czarną zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Wskaźnik zaciśnięcia
- Uszczelka z FKM niebieska

DANE TECHNICZNE

Materiał Miedź Cu-DHP CW024A (EN 1412)

Nr art.	DN	d, ø mm	arc °	L cm	Z cm
52222	12	15	45	2.8	0.8
52223	15	18	45	2.9	0.9
52224	20	22	45	3.2	1.1
52225	25	28	45	3.7	1.4
52226	32	35	45	4	1.4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø mm</i>	<i>arc °</i>	<i>L cm</i>	<i>Z cm</i>
52227	40	42	45	4.7	1.7
52228	50	54	45	5.7	2.2
52282	12	15	90	3.8	1.8
52283	15	18	90	4.2	2.2
52284	20	22	90	4.7	2.6
52285	25	28	90	5.7	3.4
52286	32	35	90	6.5	3.9
52287	40	42	90	7.6	4.6
52288	50	54	90	9.5	6