



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Nakrętka z mosiądzu
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną
- Uszczelka płaska z włókna kompozytowego

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu

Nr art.	DN	d, ø mm	G	L cm	Z cm
601.571.00.5	12	16	1/2	9.1	4.1
602.571.00.5	15	20	1/2	9.9	4.4
603.571.00.5	20	26	3/4	11	4.6
604.571.00.5	25	32	1	11.5	5.8

Nr art.	DN	d _ø mm	G _{1/2}	L cm	z cm
605.571.00.5	32	40	1 1/4	13.1	6.3
606.571.00.5	40	50	1 1/2	14.3	6.7
607.571.00.5	50	63	2	20.8	7.4