



Podłączenie armatury Geberit Mepla 90°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do wody produkcyjnej i procesowej
- Do wody deszczowej o współczynniku pH > 6,0
- Do wody morskiej
- Do chemikaliów i płynów technicznych

- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Cztery punkty mocowania
- Uszczelka z EPDM

- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Brąz (CuSn5Zn5Pb2-C)

AKCESORIA

- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do podłączenia armatury 90°

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	a cm	L cm	L1 cm	L2 cm	l cm	l1 cm	Z cm
601.273.00.5	12	16	1/2	16	90	5	5.2	6.5	6.5	1.9	2.4	4
602.273.00.5	15	20	1/2	20	90	5	5.2	6.7	6.7	1.9	2.4	4
602.274.00.5	12 / 15	16	1/2	20	90	5	5.2	6.5	6.7	1.9	2.4	4

<i>Nr art.</i>	<i>DN</i>	<i>d, ø</i> mm	<i>Rp</i> "	<i>d1, ø</i> mm	<i>arc</i> °	<i>a</i> cm	<i>L</i> cm	<i>L1</i> cm	<i>L2</i> cm	<i>I</i> cm	<i>I1</i> cm	<i>z</i> cm
602.275.00.5	15 / 12	20	1/2	16	90	5	5.2	6.7	6.5	1.9	2.4	4
603.273.00.5	20	26	1/2	26	90	5	5.2	7.2	7.2	2.2	2.1	4
603.274.00.5	15 / 20	20	1/2	26	90	5	5.2	6.7	7.2	2.2	2.1	4
603.275.00.5	20 / 15	26	1/2	20	90	5	5.2	7.2	6.7	2.2	2.1	4