


Kolano przyłączeniowe Geberit Mepla 90°



Ilustracja przykładowa



PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)
- Do podciśnienia

- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Punkty mocowania
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

DANE TECHNICZNE

Materiał Mosiądz CW617N

AKCESORIA

- Zestaw do izolacji akustycznej Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego
- Podkładka izolacyjna akustyczna Geberit do kolanka przyłączeniowego 90° pojedynczego

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm
611.289.00.5	12	16	1/2	90	3.6	5	1.8	1.3	2.5
612.273.00.5 Koniec serii	15	20	3/8	90	3.6	5.5	1.8	1.3	2.7
612.289.00.5	15	20	1/2	90	3.6	5.5	1.8	1.3	2.7

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	Z cm
611.274.00.5	12	16	3/8	90	5.2	5.4	1.8	2.6	2.9
611.293.00.5	12	16	1/2	90	5.2	5	1.8	2.6	2.7
612.274.00.5 Koniec serii	15	20	3/8	90	5.2	5.7	1.8	2.6	2.9
612.293.00.5	15	20	1/2	90	5.2	5.5	1.8	2.6	2.9
612.294.00.5	15	20	3/4	90	5.2	5.5	1.8	1.9	2.7
613.294.00.5	20	26	3/4	90	5.2	5.9	2.1	1.9	2.7
611.296.00.5	12	16	1/2	90	7.8	6.5	1.8	3	4.6
612.296.00.5	15	20	1/2	90	7.8	7	1.8	3	4.4