



Trójnik przyłączeniowy Geberit Mepla 90° z odsadzeniem



Ilustracja przykładowa

PRZEZNACZENIE

- Do chemikaliów i płynów technicznych
- Do zimnej i ciepłej wody
- Do wody chłodzącej i grzewczej bez środka zapobiegającego zamarzaniu
- Do wody chłodzącej i grzewczej ze środkiem zapobiegającym zamarzaniu
- Do sprężonego powietrza (klasa czystości oleju 0–3)

- Do podciśnienia
- Do gazów obojętnych (np. azot)
- Do instalacji domowych, w przemyśle i budownictwie okrętowym

- Punkty mocowania
- Uszczelka z EPDM
- Nypel zaprasowywany z przezroczystą zaślepką ochronną

CHARAKTERYSTYKA

- Połączenie szczelne dopiero po zaprasowaniu
- Odsadzkowy

DANE TECHNICZNE

MateriałMosiądz CW617N

Nr art.	DN	d, ø mm	Rp "	d1, ø mm	arc °	L cm	L1 cm	I cm	I1 cm	h cm	Z cm
612.301.00.5	15	20	1/2	20	90	3.6	11.6	1.8	1.3	3.5	3.1
612.302.00.5	15	20	1/2	20	90	5.2	11.6	1.8	1.3	3.5	3.1